

CERRADURA ELECTRÓNICA



LA CERRADURA PERFECTA

PARA EL TRASLADO DE VALORES

V2.1





La cerradura electrónica **SIGLO** es un dispositivo de cierre de alta seguridad que incorpora en su proceso de apertura un sistema de clave **RANDOMICO**, diseñada para resguardar equipos con alta seguridad.

EL PROCESO DE APERTURA SE REALIZA MEDIANTE LA INTERACCIÓN DE:



EL PROCESO DE APERTURA Y CIERRE CONSTA DE LOS SIGUIENTES PASOS:**+****APERTURA**

- +** El operador digita su **NIP** en la cerradura que desea abrir y se comunica a la central de aperturas.
- +** La central identifica al operador, localiza su posición y solicita su **CÓDIGO DINÁMICO**.
- +** Si todo es correcto y está **AUTORIZADO**, el servidor genera la clave que permitirá la apertura del equipo.
- +** El operador ingresa la **CLAVE** y finaliza el proceso.

**APERTURA VÍA:
OPERADOR
IVR / APP****CIERRE**

- +** Al finalizar la intervención, el operador cierra el equipo y comunica a la central el **CÓDIGO DE CIERRE** presentado por la cerradura.
- +** La central ingresa en el **SISTEMA** este código y finaliza el proceso de **CIERRE**.



La cerradura **SIGLO**, fue diseñada pensando en los más altos estándares de seguridad, tanto para el traslado de valores cómo para el ámbito bancario y comercial.

LOGÍSTICAS

- Eliminación de cualquier llave física
- Sin necesidad de cambios de baterías (modelo compacto)
- Sistema de claves randómico y de emergencia
- Pantalla de estatus
- No pierde sincronismo
- Sin bloqueo por error al operar la cerradura
- Fácil de localizar en sistema
- Más de una opción de teclado
- Opera con baterías o energía directa

SEGURIDAD

- Número de seguridad personal único e intransferible
- Teclado sin inteligencia física
- Control de cierre físico
- No se puede vincular en dos sistemas
- Clave de amago inteligente
- Sin posibilidad de reseteo
- Seguridad totalmente configurable



ADMINISTRATIVAS

- Facilidad de baja / alta de usuarios y operadores
- Creación de grupos y sub grupos
- Apertura centralizada sin límite
- Software enlazable a otros softwares
- Log de aperturas en sistema y en cerradura **(2,000 EVENTOS)**



**+
CAJAS
FUERTES**



+

BÓVEDAS



**CAJEROS
ATM'S**



**CAMIONES
BLINDADOS**

+

La cerradura puede instalarse en cualquier puerta que requiera control de **MÁXIMA SEGURIDAD.**



+

CARACTERÍSTICAS	SIGLO
SIN LLAVES FÍSICAS	SI
SISTEMA RANDÓMICO	SI
CLAVES MANCOMUNADAS (HASTA 9)	SI
PANTALLA DIGITAL	SI
PÉRDIDA DE SINCRONISMO	NO
BLOQUEO POR ERROR EN OPERACIÓN	NO
OPERA CON ENERGÍA DIRECTA	SI
OPERA CON BATERÍAS	SI
NIP ÚNICO E INTRANSFERIBLE	SI
TECLADO SIN INTELIGENCIA	SI
SENSORES EN CERRADURA (ABIERTA / CERRADA)	SI
SENSOR EN PUERTA (ABIERTA / CERRADA)	SI
CONTROL DE CIERRE FÍSICO	SI
CLAVE DE AMAGO INTELIGENTE (COACCIÓN)	SI (EN PIN)
CONEXIÓN DIRECTA CON SOFTWARE	SI
VINCULACIÓN CON UN SOLO SISTEMA	SI
POSIBILIDAD DE RESETEO	NO
SEGURIDAD CONFIGURABLE	SI
CREACIÓN DE GRUPOS Y SUB GRUPOS	SI
APERTURA CENTRALIZADA	SI
SOFTWARE ENLAZABLE A OTRO SOFTWARE	SI
SOFTWARE WEB	SI
LOG DE APERTURAS EN SISTEMA Y CERRADURA	SI (2000)
PANEL VIRTUAL	SI
VOLTAJE DE OPERACIÓN	5V A 9V
CONSUMO EN STANDBY	0.036 mAmp
CONSUMO EN OPERACIÓN	0.055 - 0.06 mAmp



SIGLO se comercializa en dos modos: Full y Compacta.

FULL

Panel + Tranca
+ Caja de Baterías
o Fuente de poder -120v

**COMPACTA**

Panel Móvil
+ "n" Trancas



De esta forma se pueden disminuir aún más los costos en los dispositivos de seguridad y tener más opciones de aplicación.





BIENVENIDO A CAS

CAS (Central de Aperturas y Seguimiento) ofrece una atención ágil, segura y eficiente en los procesos de apertura y cierre de nuestras cerraduras electrónicas.

Hemos automatizado este servicio mediante un sistema **IVR** (Respuesta de Voz Interactiva), que permite realizar aperturas y cierres en tiempo real, sin demoras ni intermediarios.



El proceso se lleva a cabo a través del intercambio de claves dinámicas, las cuales se ingresan fácilmente desde el teclado del teléfono, garantizando seguridad y trazabilidad en cada operación.





CONTÁCTANOS:
🔗 siglomx.com
✉ contacto@siglomx.com
📞 +52 56 3468 9506